

Universal Decorative Tinter

Ver. 1



Scheda Tecnica

Colorante specifico per tinteggiare prodotti decorativi della linea Sogni Adicolor.

Possono essere usati a piacere o seconda delle varie formulazioni indicate nelle cartelle.

Disponibili nei seguenti tipi:

- 24 colori standard;
- 16 colori destinati alla colorazione di stucchi ed altri decorativi;
- 8 colori speciali molto intensi;
- 2 Tinter speciali metallizzati Oro e Argento.



CAMPO D'IMPIEGO

per tinteggiare i prodotti della linea Sogni Adicolor.



COLORE

Additivare il prodotto con il TINTER prescelto nelle dosi indicate nella cartella colore e mescolare bene per ottenere una miscela omogenea.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.



PESO SPECIFICO

DT01-DT24: 1050 +/- 20 g/l; DT25-DT99: 1680 +/- 20 g/l; DTX: 1520-1680 g/l; DT ORO/ARGENTO 1080 +/- 20 g/l.



VISCOSITÀ

(Brookfield 20°C): ca. 20.000 mPa-s



CONSIGLI

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 28°C. Tutti i prodotti temono il gelo e vanno conservati in luogo riparato. Mescolare bene i prodotti prima dell'uso. Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni tra loro onde non aver rischi di differenze colore e di utilizzare finitura e Tinter dello stesso lotto di produzione. Pulizia attrezzi con acqua calda prima dell'essiccazione del prodotto.



CONFEZIONI

barattoli da lt. 0,25 x 8 pz.



V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE)

88 g/l; Cat. L BA (Valore Max. 200 g/l)

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritto nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

